

防災 & 災害専用テント

～防災 & 災害専用ワンタッチテントYS-1～




～防災 & 災害専用ワンタッチテントYS-1の特徴～

- ・緊急時にすぐに設営できるオールアルミニウム製のワンタッチ式テント。
- ・安心の唯一の国内生産品なので万が一の故障のアフターも安心フォロー。
- ・天幕・側幕は防災・防水生地採用。防水加工のウェルダール溶着加工です。

品番	サイズ	番棒 (cm)	有効軒高 (cm)	全高 (cm)	収納サイズ (cm)	フレーム重量 (kg)	天幕重量 (kg)
YS-1	3.0m×6.0m	27	180～230	323～373	32×57×156	49.5	14.4

～防災 & 災害専用ワンタッチテントYS-1の仕様～

- ①生産：国内生産品
- ②構造：合掌構造
- ③サイズ：3×6M
- ④部材：オールアルミ製：支柱38.5φ、桁・梁25φ
- ⑤天幕：防水・防災生地でウェルダール溶着の防水加工
- ⑥取付：TSクリップ
- ⑦側幕：防水・防災生地、窓付



～防災 & 災害専用切妻テントKS-1～



～防災 & 災害専用切妻テントKS-1の特徴～

- ・骨組が3分割で構成されるので、部品の紛失・混合の恐れがありません。
- ・オリジナルの構造により内部の居住性を上げたひろびろ空間構造。
- ・支柱パイプに38.1φを採用、強度が高くなりました。(従来品31.8φ)。

品番	規格(間)	広さ		奥行き		間口		軒高 m	棟高 m	パイプ 外径m/m	パイプ 重量(kg)	パイプ 束数
		m	坪	m	間	m	間					
KS-1	2×3	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	38.1	5.9	3

～防災 & 災害専用切妻テントKS-1の仕様～

- ①生産：国内生産品
- ②構造：3分割構成(2×3間)
- ③サイズ：2×3間
- ③内部：タイバー・タイバービーム式
- ④部材：支柱 38.1φ、その他 31.8φ仕様
- ⑤天幕：防水・防災生地
- ⑥取付：TSクリップ
- ⑦側幕：防水・防災生地、窓付
- ⑧重量：骨組重量 59Kg
- ⑨パイプ処理：外・溶融亜鉛管とクリアトップコート
：内・アルミ粉体特殊塗装



KKKの思想は「少人数」「短時間」「少スペース」「カンタン」「便利」「安全」の設営システムです。

注意

- ※正しく安全にお使いいただくため、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- ※立て上げ後は安全のためメーカー専用ウエイト、クイ、ロープ等で安全対策をしてください。
- ※短期間でのご使用を目的とした仮設テントですので悪天候時でのご使用はお控えください。
- ※予期せぬ突風が吹く場合がありますので必ず風対策は万全の注意をしてください。

■改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●お問い合わせ・お求めは…



株式会社

浅倉工業

〒990-2435 山形市青田三丁目9番29号
TEL (023) 622-7878 (代) FAX (023) 641-3600
http://www.e-asakura.com/ info@e-asakura.com